

ENERGY PLUS 5W-30

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ, ФОСФОРА И СУЛЬФАТНЫХ ЗОЛ, VW 504 00/507 00

Energy Plus – синтетическое моторное масло с высокими рабочими характеристиками и специально разработанной формулой с низким содержанием серы, фосфора и сульфатных зол, подходящее для моделей легковых автомобилей последних лет, в том числе оснащенных сажевым дизельным фильтром (DPF). Масло Energy Plus соответствует спецификации Volkswagen VW 504 00/VW 507 00 для новейших люксовых двигателей с увеличенным сроком замены масла и совместимых с DPF.

Моторное масло Energy Plus с низким содержанием серы, фосфора и сульфатных зол подходит для автомобилей с сажевым дизельным фильтром. Идеальный продукт для европейских автомобилей, таких как VW, BMW и других европейских производителей, масла для которых должны отвечать требованиям стандарта ACEA A3/B4. Кроме того, соответствует спецификациям BMW long-life LL-04, Mercedes Benz 229.51.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетический состав
- Подходит для использования там, где есть сажевый фильтр
- Сверхдолгие интервалы замены, превосходящие все минеральные и американские продукты для дизельных двигателей
- Отличный контроль образования нагара и шлама и, следовательно, более чистый двигатель
- Передовая технология для снижения потребления топлива
- Превосходные низкотемпературные показатели вязкости для легкого пуска двигателя и снижения износа
- Формула, ориентированная на европейские автомобили
- Низкие показатели SAPS (сера, фосфор, сульфатные золы)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Energy Plus отвечает требованиям следующих международных спецификаций:

- ACEA A3 (2004)
- ACEA B4 (2004)
- MB P229.51
- BMW Longlife-04
- Volkswagen VW 504 00
- Volkswagen VW 507 00

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки бочек. Хранить при температуре не выше 60°C.



GULF WESTERN OIL
THE TOUGH AUSTRALIAN

ENERGY PLUS 5W-30

**ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С НИЗКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ, ФОСФОРА И СУЛЬФАТНЫХ ЗОЛ, VW 504 00/507 00**

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности данного продукта, который можно получить, позвонив по телефону Gulf Western Oil: 02 9673 9600.

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ENERGY PLUS	Метод испытания	Ед. изм.	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.86
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445 ASTM	сСт	60
при 100°C	D445	сСт	10.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	>150
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	°C	210
Общее щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	6.0
Сульфатные золы	ASTM D874	% по весу	<0.7

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398