



**GULF WESTERN OIL**  
GO THE DISTANCE



## SYN-STAR LV 0W-30

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ НИЗКОЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО СТАНДАРТОВ API SN, ACEA C2/C3  
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Syn-Star LV 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло с высокими рабочими характеристиками и низкой вязкостью для легковых автомобилей. Подходит для машин последних моделей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе оснащенными дизельными сажевыми фильтрами.

Syn-Star LV 0W-30 можно использовать в случаях, когда рекомендуются топливосберегающие масла, при этом обеспечивается защита двигателя и сажевого фильтра. Формула масла Syn-Star LV 0W-30 отвечает требованиям спецификации API SN, а также строгим требованиям европейских автопроизводителей, таких как BMW, Mercedes, Volkswagen.

Syn-Star LV 0W-30 особенно рекомендуется для современных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами, таких как в автомобилях Toyota с 2016 года, а также Ford Everest и Ranger и других, для которых производитель указывает моторное масло 0W-30.

ПРЕИМУЩЕСТВА	СПЕЦИФИКАЦИИ
<ul style="list-style-type: none"><li>• Синтетический состав обеспечивает наилучшие рабочие показатели</li><li>• Увеличенный срок службы до замены, превосходящий период использования любого минерального продукта</li><li>• Отличный контроль образования продуктов сгорания, следовательно, более чистый двигатель и надежная работа каталитических нейтрализаторов</li><li>• Современная технология производства и формула с низкой вязкостью способствуют пониженному потреблению топлива</li><li>• Превосходная текучесть и прокачиваемость при низкотемпературном пуске двигателя продлевает срок службы агрегата</li><li>• Подходит для широкого ряда европейских, американских и японских двигателей, требующих использования масла 0W-30</li></ul>	<p>Масло Syn-Star LV 0W-30 соответствует требованиям следующих международных стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• API SN</li><li>• ACEA C2/C3</li><li>• Ford WSS-M2C-950A</li><li>• MB 229.51</li><li>• Volkswagen VW 502 00, 505 00, 505 01</li><li>• BMW Longlife-04</li></ul>

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

**Head Office:** 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

**Phone:** 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

**ACN:** 087 558 398



**GULF WESTERN OIL**  
GO THE DISTANCE

## SYN-STAR LV 0W-30

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ НИЗКОЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО СТАНДАРТОВ API SN, ACEA C2/C3  
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

### БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив по телефону Gulf Western Oil: 02 9673 9600.

### СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

SYN-STAR LV 0W-30	Метод испытания	Ед. изм.	Показатель
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,848
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445	сСт	55,8
при 100°C	ASTM D445	сСт	10,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	179
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	200
Общее щелочное число	ASTM D2896	мгКОH/г	7,9
Сульфатная зольность	ASTM D874	% по весу	0,8

*Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.*

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

**Head Office:** 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

**Phone:** 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

**ACN:** 087 558 398